



专业铸就品质、细节决定成败

浙江伟丰新材料有限公司

非离子渗透剂 WF-4005C

主要成分 脂肪醇聚氧乙烯醚复配物

技术指标	外 观	无色透明液体
	pH值(1%水溶液)	5.0-7.0
	离子性	非
	含固量(%)	15±1

性能及特点

1. 具有优异的渗透性、耐电解质、稀释性好。
2. 在连续后整理过程中, 能增加染料的渗透性, 提高染色牢度。
3. 非离子产品, 具有优异的复配性能, 可与酶、硅油、软片等产品复配使用。

适用范围

适用于各种染整加工工艺, 尤其适用于连续轧染工艺。

使用方法

1. 连续式工艺: 1-5g/L
2. 间歇式工艺: 0.5-2g/L

详细工艺请用户通过实际试样酌情调整

包装与贮存

25 千克编织袋, 置阴凉通风仓库密封避光贮存, 严防受潮以免结块, 常温下保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的产品, 始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观, 浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案。

电话: 0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址: 浙江省江山经济开发区江东区八二路 1 号