

高浓酸性匀染剂WF-4013N

主要成分

脂肪胺接环氧再磺化聚合物

技术指标

化学组成	脂肪胺接环氧再磺化处理
离子性	阴离子
含固量	约90
pH	6-8 <1%水溶液>
外观	浅黄色粘稠状液体<冬季会结冻>
水溶性	易溶于水
相容性	能与其他非离子产品兼容，与阴离子或阳离子性产品混合时，在低浴比、硬水或染液高速运转中会导致浑浊或沉淀。

功能及特点

高浓酸性匀染剂WF-4013N为聚酰胺纤维用酸性染料、含金染料的染色匀染剂，由于具有低泡的特性，操作极为方便，具有适度的缓染及优异的匀染效果，使尼龙纤维染色达到均匀，同时适用于修色及改善横条处理。

1. 对纤维有亲和性。
2. 对于纤维本身组织构造差异所引起的条斑有优异的覆盖效果。
3. 可提高尼龙染色的匀染性及再现性。
4. 适用于酸性、含金等各种染料，均染修色效果良好。
5. 对织物颜色及耐晒牢度无影响。
6. 低泡性，作业便利，各种染色机均可适用。

使用工艺:

化料需用80℃热水预溶解 <1:3或1:5>

推荐使用量:

染色: 1.0~2.0g/L

横条处理: 3.0~5.0g/L

详细工艺请用户通过实际试样酌情调整

包装与贮存

125千克塑料桶，密封避光贮存，冬季温度低会结冻，用原装容器常温下保质期 6 个月

。