

## 浙江伟丰新材料有限公司

### 高温匀染剂WF-4014B

主要成分 特种表面活性剂复合物

|      |              |           |
|------|--------------|-----------|
| 技术指标 | 外观           | 黄色液体      |
|      | 含固量 (%)      | 43.0-45.0 |
|      | pH 值 (1%水溶液) | 3.0-5.0   |
|      | 离子性          | 非         |

#### 性能及特点

1. 具有匀染、分散、乳化、防沾功能。
2. 适用于涤纶针织布、筒子纱去油匀染作用。
3. 低泡，易溶于水。

#### 适用范围

适用于涤纶针织布去油匀染。

#### 使用方法

一、对于中，轻油污织物染色同浴加入：

WF-4014B：0.2-1.0g/L，120-135°C×40-60min

二、对于重油污织物，特别是带老油丝的织物：

1. 练染同浴一浴法

WF-4014B：0.3-1.0g/L，WF-4315D：0.1-0.5g/L，染料：A，120-135°C×40-60min

2. 练染两浴法（重油污）：

WF-4315D：1.0g/L，80°C×15min，溢流排水，WF-4014B：0.3-1.0g/L，染料：A，120-135°C×40-60min

具体工艺请用户通过试样酌情调整。

#### 包装与贮存

120 千克塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期6个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案。

电话：0570-435600 <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路1号