

浙江伟丰新材料有限公司

高温匀染剂 WF-4014N

主要成分 特种表面活性剂复合物

技术指标	外观	黄色液体
	含固量 (%)	88.0-90.0
	pH 值 (1%水溶液)	3.0-5.0
	离子性	非

性能及特点

1. 具有匀染、分散、乳化、防沾功能。
2. 适用于涤纶针织布、筒子纱去油匀染作用。
3. 低泡，易溶于水。

适用范围

适用于涤纶针织布去油匀染。

使用方法

一、对于中，轻油污织物染色同浴加入：

WF-4014N: 0.2-1.0g/L, 120-135℃×40-60min

二、对于重油污织物，特别是带老油丝的织物：

1.练染同浴一浴法

WF-4014N: 0.3-1.0g/L, WF-4315D: 0.1-0.5g/L, 染料: A, 120-135℃×40-60min

2.练染两浴法（重油污）：

WF-4315D: 1.0g/L, 80℃×15min, 溢流排水, WF-4014N: 0.3-1.0g/L, 染料: A, 120-135℃×40-60min

具体工艺请用户通过试样酌情调整。

包装与贮存

120 千克塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案。

电话：0570-435600 <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路 1 号