

还原清洗剂WF-4015

主要成分	特殊还原剂复配物	
技术指标	外 观	无色至浅黄色透明液体
	pH值(1%水溶液)	9.0-11.0
	含固量(%)	20.0-22.0

性能及特点

用于分散染料染色后的酸性还原清洗，与保险粉还原清洗相比具有：

1. 在酸性条件下使用一般不需排液，无需中和水洗，明显缩短工艺时间，降低工艺成本。
2. 对于吸湿排汗整理，酸性还原清洗不会影响其效果，而且色变小。
3. 防止氨纶沾色的效果优于保险粉还原清洗。
4. 对荧光染料不影响荧光强度。
5. 稳定性好，气味低，不残留，提升织物品质。

适用范围

适用于混纺织物以及涤纶等染色后的酸性还原清洗

使用方法

1. 涤纶经编、纬编、机织等的中、深色品种还原清洗工艺用量：还原清洗剂：1-2% (o. w. f) , pH值4-5
温度：85-98℃, 时间：20-40min
2. 涤棉针织品种中深色还原清洗工艺用量（染涤后的还原清洗）：还原清洗剂：1-2% (o. w. f) , pH值4-5
温度：85-98℃, 时间：20-40min
3. 加料操作方法：染色结束后，降温到清洗工艺温度（对于深色建议排一半水），先加入酸调整染浴的PH值4-5，然后再加入还原清洗剂进行保温清洗。操作中，助剂与酸原液不能直接混合，否则会影响使用效果。

包装与贮存

120千克塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期6个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案。