

炼染同浴剂 WF-4016AB

主要成分 特种表面活性剂的复配物

技术指标	外 观	淡黄色透明或微浊液体
	pH值(1%水溶液)	4.0-6.0
	离子性	阴/非
	含固量(%)	79.0-81.0

性能及特点

1. 优良的高温分散稳定性,防止染色过程中染料凝聚。
2. 移染能力强,提高匀染效果。
3. 消色性小,可直接重现性。
4. 化料方便、可直接冷水化料,低泡。
5. 本产品集于去油、匀染、修补于一体,免去了重复称料加料的麻烦,减轻了操作人员的劳动强度。

适用范围

适用于涤纶及涤纶混纺织物的高温高压染色。

使用方法

用于涤纶及其混纺织物高温高压染色,可按常规工艺进行。

用量 0.5-1g/L

浴比 1:6

染色温度 125-130℃

保温时间 30-60分钟

详细工艺请用户通过实际试样酌情调整

包装与贮存

120 千克塑料桶,密封避光贮存,常温下保质期6个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的产品,始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观,浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案。