



专业铸就品质、细节决定成败

浙江伟丰新材料有限公司

低聚物剥除剂 WF-4219

主要成分 表面活性剂及其盐类

技术指标	外 观	无色至淡黄色液体
	pH值(1%水溶液)	3.0-4.0
	离子性	阴/非
	含固量(%)	33.0-35.0

性能及特点

1. 有很好的增溶、乳化、去污及中和残碱的能力。
2. 对各类容器或染整设备内所沉积的涤纶低聚物、油污、色淀等有净洗、清除作用。
3. 对涤纶等织物油污、染色后表面的浮色、低聚物或减量后的残留物等有净洗清除作用。
4. 对织物上的氨基硅油等整理剂有脱除作用。

适用范围

适用腈涤纶及其混纺织物及设备清洗使用。

使用方法

序号	用途	用量g/L	温度℃	时间min
1	设备清洁用	1.5-2.5	90-95	15-25
2	染色后清洗用	1.0-2.0	55-65	10-20
3	残碱或低聚物洗涤用	1.5-2.5	80-90	5-10
4	硅油清除用	15-20	85-100	30-40

详细工艺请用户通过实际试样酌情调整

包装与贮存

120千克塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期6个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案。

电话：0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路 1 号