

消泡剂 WF-4309N

主要成分 改性有机硅乳液，非离子表面活性剂

技术指标	外 观	白色粘稠液体
	pH 值（1%水溶液）	7.0-9.0
	离子性	非
	溶解性（1%水溶液）	易分散于水

功能及特点

1. 本品是经专门设计应用于水相体系的消泡剂。
2. 用量少、消泡快，效果持久，在抑制泡沫产生上也有良好功效。
3. 适用于 80℃-160℃ 的水溶液中的消泡和抑泡，使用本品能减少工序所需时间，提高生产效率。

适用范围

适用于纺织、印染、造纸、废水处理等工业中。

使用方法

先用 4-10 倍的水或所需消泡的液体稀释成均匀溶液后，再加入到需消泡的液体中，用量随用途而异，例：

纸张涂层上浆漂白	0.2-2g/L
纺织印染煮练	0.02-0.1g/L

详细工艺请用户通过实际试样酌情调整。

包装与贮存

120 千克塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期 6 个月

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话：0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路 1 号