

高浓固色剂WF-4314N

主要成分	特殊反应基团的高分子聚合物	
技术指标	外 观	棕黄色透明粘稠液体
	含固量 (%)	53.0-55.0
	pH值 (1%水溶液)	4.0-6.0
	离子性	阳/非

功能及特点

1. 能有效提高织物的耐洗，汗渍，高温水泡等湿摩擦牢度。
2. 适用颜色范围广，对翠兰、大红、黑色、艳兰等色系活性染料的染色及印花织物色牢度均有明显改善作用。
3. 色变小，固色重现性好。
4. 不影响染色织物的手感和织物的亲水性。
5. 不含游离甲醛或结合甲醛。

适用范围

适用于各种棉产品类活性染料的染色或印花改善色牢度，特别适用于高牢度要求的织物固色处理。

使用方法

1. 浸渍工艺：一般用量 0.2-1.0% (o. w. f)
pH 值 5-7
温 度 40℃-60℃
时 间 20-30分钟
 2. 浸轧工艺：一般用量 1-5g/L
- 详细工艺请用户通过实际试样酌情调整。

包装与贮存

120千克塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期6个月。

电话：0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>
地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路 1 号