



专业铸就品质、细节决定成败

浙江伟丰新材料有限公司

强力去油剂 WF-4315C

主要成分 表面活性剂

技术指标	外 观	无色或淡黄色透明液体
	pH值(1%水溶液)	3.0-6.0
	离子性	非
	含固量(%)	94-96

性能及特点

1. 本产品不含磷，不含APEO。
2. 在同浴去油染色工艺中可以杜绝油剂、低聚物沾缸所引起的色点、色花，提高加工质量。
3. 在中性、弱酸性及碱性条件下都具有极佳的乳化、分散能力，对分散化纤油剂等其它类物质有特效，可以防止油剂等其它物质沾缸，再沾污布面。

适用范围

适用于混纺织物以及涤纶经、纬编的前处理或练染同浴工艺。

使用方法

1. 涤纶绣花布等去油工艺：

WF-4315C：0.3-1.5g/L，去油剂加入后常温运行10min，再升温至80-100℃，处理30-60min，然后溢流水洗，出缸。

2. 涤纶针织布练染同浴去油工艺：

WF-4315C：0.3-1.0g/L，染料：X，温度120-130℃，处理30-60min，然后降温、水洗、出缸。

详细工艺请用户通过实际试样酌情调整

包装与贮存

120 千克塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期6个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案。

电话：0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路 1 号