

强力乳化去油剂 WF-4315CA

主要成分 表面活性剂复配物

技术指标	外 观	黄色或淡黄色透明液体
	pH值(1%水溶液)	3.0-5.0
	离子性	非
	含固量(%)	97-100

性能及特点

1. 本产品不含磷, 不含APEO。
2. 在同浴去油染色工艺中可以杜绝油剂、低聚物沾缸所引起的色点、色花, 提高加工质量。
3. 在中性、弱酸性及碱性条件下都具有极佳的化、分散能力, 对分散化纤油剂等其它类物质有特效, 可以防止油剂等其它物质沾缸, 再沾污布面。

适用范围

用于的织物以及涤纶经、纬编的前处理或练染同浴工艺。

使用方法

1. 涤纶绣花布等去油工艺:

WF-4315CA: 0.3-1.5g/L, 去油剂加入后常温运行 10min, 再升温至80-100℃, 处理30min然后溢流水洗, 出缸。

2. 涤纶针织布练染同浴去油工艺:

WF4315CA: 0.3-1.0g/L, 染料: X, 温度120-130℃, 处理30-60min, 然后降温、水洗、出缸。

详细工艺请用户通过实际试样酌情调整

包装与贮存

120 千克塑料桶, 密封避光贮存, 常温下保质期6个月

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的产品, 始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观, 浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案。