



专业铸就品质、细节决定成败

浙江伟丰新材料有限公司

去油剂 WF-4315DE

主要成分 特殊阴、非离子表面活性剂复配物

技术指标	外 观	浅色粘稠液体
	pH值(1%水溶液)	6.0-8.0
	离子性	阴/非
	含固量(%)	34.0-35.0

性能及特点

1. 本品在同浴去油染色工艺中可以杜绝油剂、低聚物沾缸所引起的色点、色花，提高加工质量。
2. 在中性、弱酸性及碱性条件下都具有极佳的乳化、分散能力和去油污效果，是一只去油、乳化二合一的产品。
3. 其中对分散化纤油剂、粘度高的机械油、二甲基硅油等类物质有特效，可以防止油剂等其它物质沾缸，再沾污布面。

适用范围

适用于涤纶机织、经、纬编针织及含氨纶织物或混纺织物的前处理或练染同浴工艺。

使用方法

1. 氨纶织物前处理去油工艺：WF-4315DE：0.3-1.0g/L，纯碱：1-2g/L，温度90-110℃，处理30-60min。
2. 涤纶针织布练染同浴去油工艺：WF-4315DE：0.3-1.0g/L，匀染剂：0.3-1.0g/L，染炼：X，温度120-130℃，处理30-60min，然后降温、水洗、出缸。
3. 涤纶绣花布等去油工艺：WF-4315DE：0.5-1.5g/L，去油剂加入后常温运行10min，再升温至80-100℃，处理30-60min，然后溢流水洗出缸。
4. 用于连续去油工艺：WF-4315DE：1.0-3.0g/L，温度：80-100℃，PH值可根据工厂需要进行调整

详细工艺请用户通过实际试样酌情调整

包装与贮存

120千克塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期6个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案。

电话：0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路1号