

强力乳化去油剂 WF-4315DL

主要成分 表面活性剂复配物

技术指标	外 观	浅色粘稠液体
	pH值(1%水溶液)	7.0-9.0
	离子性	阴/非
	含固量(%)	39.0-41.0

性能及特点

1. 本品在同浴去油染色工艺中可以杜绝油剂、低聚物沾缸所引起的色点、色花,提高加工质量。
2. 在中性、弱酸性及碱性条件下都具有极佳的乳化、分散能力和去油污效果,是一只去油、乳化二合一的产品。
3. 其中对分散化纤油剂、粘度高的机械油、二甲基硅油等类物质有特效,可以防止油剂及其它物质沾缸,再沾污布面。
4. 与伟丰强力去油剂4315CA复配性能更佳。

适用范围

适用于涤纶机织、经、纬编织及含氨纶织物或混纺织物的前处理或练染同浴工艺。

使用方法

1. 氨纶织物前处理去油工艺:WF4315DL: 0.3-1.0g/L, 纯碱:1-2g/L, 温度90-100℃, 处理30-60min。
2. 涤纶针织布练染同浴去油工艺:WF-4315DL: 0.3-1.0g/L, 匀染剂: 0.3-1.0g/L, 练染同浴时, 温度120-130℃, 处理30-60min, 然后降温、水洗、出缸。
3. 涤纶绣花布等去油工艺:WF-4315DL: 0.5-1.5g/L, 去油剂加入后常温运行10min, 再升温至80-100℃, 处理30-60min, 然后溢流水洗出缸。
4. 用于连续去油工艺:WF4315DL: 1.0-3.0g/L, 温度:80-100℃, PH值可根据工厂需要进行调整。

详细工艺请用户通过实际试样酌情

包装与贮存

120 千克塑料桶, 密封避光贮存, 常温下保质期6个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的产品, 始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观, 浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案。