

低温去油剂 WF-4316D

主要成分 生物基与植物基多组分复合物

技术指标	外 观	无色微浊液体
	pH值(5%水溶液)	5.0-7.0
	离子性	阴/非
	含固量(%)	33.0-35.0

性能及特点

1. 绿色环保，本产品不含磷，不含APEO。
2. 低温60-80℃，高效的去油能力，不损伤纤维。
3. 具有极佳的乳化、分散能力，可以防止油剂和其它物质沾缸，再返沾布面。
4. 兼容退浆/精炼一体化工艺，缩短工艺流程。
5. 使用范围广，不仅具有极佳低温除油能力，高温去油能力同样优异。

适用范围

适用于涤纶，尼龙及其混纺织物前处理除油，同浴染色。棉及其混纺织物精炼退浆。

使用方法

1、低温去油工艺：

WF-4316D：0.5-2.0g/L，时间30-60min，温度：60-80℃

2. 涤纶绣花布等去油工艺：

WF-4316D：0.3-2.0g/L，去油剂加入后常温运行10min，再升温至80-100℃，处理30-60min，然后溢流水洗，出缸。

3. 涤纶针织布练染同浴去油工艺：

WF-4316D：0.3-2.0g/L，染料：X，温度130℃，处理30-60min，然后降温、水洗、出缸。

详细工艺请用户通过实际试样酌情调整

包装与贮存

120千克塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期6个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案。