



专业铸就品质、细节决定成败

## 浙江伟丰新材料有限公司

### 乳化精炼剂 WF-4316F

主要成分 表面活性剂复配物

|      |            |         |
|------|------------|---------|
| 技术指标 | 外观         | 无色透明液体  |
|      | pH值(1%水溶液) | 5.0-7.0 |
|      | 离子性        | 阴/非     |
|      | 含固量(%)     | 31.0±2  |

#### 性能及特点

1. 适用于尼龙、尼龙弹力织物及尼龙混纺织物的精练、除油、去杂加工工艺，在碱性、酸性及中性条件下均具有优良的精练、除油效果。
2. 具有优良的渗透力，特别适合在连续式精练设备上使用。
3. 极佳的乳化、分散能力，特别适合尼龙织物上的纺丝油剂的乳化、分散，对弹性纤维上所使用的平滑性硅油类油剂具有极佳的乳化力，可有效防止精练污物的再沉积。

#### 适用范围

适用于尼龙、尼龙弹力织物及尼龙混纺织物的精练、除油、去杂加工工艺。

#### 使用方法

1、浸轧法：

WF-4316F：2 - 8g/L

2、浸渍法：

WF-4316F：0.3 - 1g/L

温度：95 - 100℃

时间：30 - 40min

详细工艺请用户通过实际试样酌情调整

#### 包装与贮存

120千克塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期6个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案。

电话：0570-4356000 <http://www.weifengxcl.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路1号