

吸湿排汗整理剂 WF-6502C

主要成分 亲水性聚酯

技术指标	外观	浅黄色粘稠液体
	PH 值(1%水溶液)	4.5-6.5
	离子性	非
	含固量	9.0-11.0

功能及特点

1. 优异的吸湿快干性，易去污性和抗静电性。
2. 手感蓬松、柔软，采用染后浸渍法或染后浸轧法效果更佳。
3. 耐洗性好，经 AATCC-135 水洗 20 次以上，仍能保持优异的性能。
4. 染色同浴时，可防止织物漂浮、折痕、打结和鸡爪印的产生。

适用范围

适用于各类涤、锦纶、醋酯及其混纺织物的吸湿排汗整理。

使用方法

工艺	用量	工艺流程
染色同浴	0.5-3.0%(o. w. f)	染后焙烘(130-170℃)
染后浸渍	1.0-4.0%(o. w. f)	浸渍(60-70℃×20-30 分钟)，焙培(130-170℃)
染后浸轧	10-40g/L	浸轧→焙烘(130-170℃)→落布

详细工艺请用户通过实际试样酌情调整。

包装与贮存

120 千克塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话：0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路1号