

浙江伟丰新材料有限公司

无氟防水剂 WF-7122H

主要成分	聚氨酯改性聚合物	
技术指标	外 观	淡棕黄色乳液
	含固量 (%)	19-21
	pH 值 (原液)	3.0-6.0
	离子性	弱阳离子

性能及特点

1. 优异的水珠弹跳效果，耐水冲击效果佳
2. 适用于化纤、棉及其混纺面料的防水加工，优良的防水性能
3. 整理后，对面料的色光和白度影响小
4. 优良的耐久防水性能
5. 优良的加工稳定性

适用范围

适用于天然纤维（毛、丝、棉）、涤棉混纺、锦棉混纺、合成纤维（涤纶、尼龙）等织物面料的防水、防油加工。

使用方法

一般配方：用量 20-60g/L，一浸一轧烘干定型。

耐久防水：

无氟防水剂 WF-7122H: 40 - 80 g/L

交联剂: 10 - 15g/L

其它如树脂、柔软剂等同浴使用，请事先做好相容性实验，否则可能影响防水及工作液稳定。

具体工艺请用户通过试样酌情调整。

包装与贮存

125 千克塑料桶，密封避光贮存，5-40℃保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产方式行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案。

电话：0570-4356000 网址：<http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山市经济开发区江东区八二路 1 号