

交联剂 WF-7200

主要成分 改性聚氨酯

技术指标	外 观	乳白至淡黄色液体
	pH 值（1%水溶液）	4.0-6.5
	离子性	非
	溶解性	易分散于冷水中

功能及特点

1. 环保型交联剂，不含丁酮肟
2. 可提高初期防水性
3. 可显著提高耐水洗和干洗性能
4. 对加工织物的颜色和白度影响小
5. 加工稳定性优异

适用范围

无氟防水剂提高耐水洗和干洗性能的交联剂

使用方法

1. 加工推荐用量：5-20g/l
2. 交联剂 WF-7200 亦可以作为单组分产品预添加到防水剂产品中，添加用量推荐体系组分的 5-15%

具体工艺请用户通过试样酌情调整。

注意事项：

使用后务必盖紧密封，否则容易导致产品表面结膜。结冻是对产品的不可逆破坏。

包装与贮存

贮存过程中包装桶应保持密封状态，以免异物混入。

50/125 千克塑料桶，密封避光阴凉贮存，贮存温度 5℃-30℃ 保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案



专业铸就品质、细节决定成败

浙江伟丰新材料有限公司

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路1号