

高浓超稳定蓬松硅油 WF-8207N

主要成分 嵌段有机硅聚合物

技术指标	外 观	微淡黄透明液体
	离子性	阳/非
	含固量 (%)	56.0-60.0
	PH	7.0-8.0

功能及特点

乳化后呈透明稍带蓝光有机硅微乳液。能赋予织物持久耐洗的蓬松风格。

适用范围

适用于棉、人棉、涤腈、涤腈毛及涤纶织物的蓬松、柔软整理。

使用方法

冷水化料：按原油：水=1:2 左右化料。先放原油，加原油总量 2%的冰醋酸，然后开搅拌器，边搅拌边将水加入釜中，按 0.1 份、0.2 份、0.3 份、0.4 份、0.5 水，依次加入，每次半小时，可得到无色透明乳液，停止搅拌，过滤出料。

1. 浸轧工艺：用量 10-30g/L，定型。
2. 浸渍工艺：用量 1.0-3.0% (o.w.f) 时间 20-30min
脱水，100℃烘干。

详细工艺请用户通过实际试样酌情调整。

包装与贮存

110 千克塑料桶，密封避光阴凉贮存，常温下保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话：0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路1号