

特蓬松整理剂 WF-8208C

主要成分 嵌段有机硅聚合物

技术指标	外观	亚透明液体
	PH 值(1%水溶液)	4.0-6.0
	离子性	弱阳
	含固量	23.0-24.0

功能及特点

1. 本产品有良好的化学稳定性和配伍性。
2. 低黄变。
3. 亲和力强，能使硅油渗透到纤维内部，促使纤维空隙产生膨胀，从而达到特蓬松的手感风格效果。

适用范围

适用于棉、涤棉混纺，破卡面料及涤纶织物的蓬松整理。

使用方法

1. 浸轧工艺：用量 10-20g/L，定型。
 2. 浸渍工艺：用量 0.5-2.0% (o.w.f) 时间 20-30min 脱水烘干或湿布定型。
- 详细工艺请用户通过实际试样酌情调整。

包装与贮存

120 千克塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话：0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路1号