

松软细腻硅油 WF-8212N

主要成分	聚醚改性嵌段硅油	
技术指标	外 观	无色至淡黄色液体
	含固量 (%)	59.5.0-61.5
	PH 值	7.0-8.0
	离子性	阳
	溶解性	不易溶于水

功能及特点

1. 本品是一种松软带细腻型聚醚改性硅油，能赋予各种纤维织物蓬松、细腻挺括的手感风格。
2. 具有耐洗涤性，不影响色牢度及色光，能增强织物的抗撕裂强度及抗皱性。
3. 具有优异的耐温性和耐剪切性，对工作环境适应性强。

适用范围

适用于涤锦提花，混纺提花，锦纶，腈纶，涤，棉及各种绒类织物。

使用方法

原油乳化工艺:按原油:水=1:1.5 左右化料。加原油总量 2%的冰醋酸，先放原油和冰醋酸，然后开搅拌,边搅拌边将水加入釜中，分 4 次加入，每次搅拌 10 分钟，可得到透明乳液，停止搅拌，过滤出料。

1. 浸渍法: 用量 1-1.5% (o.w.f)，室温下浸渍 20-30min 左右，然后脱水、烘干或定型。
2. 浸轧法: 用量 10-15g/L，一浸一轧（或两浸两轧）→烘干或定型

具体工艺请用户通过试样酌情调整。

包装与贮存

110 千克塑料桶，密封避光阴凉贮存，常温下保质期 6 个月

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话: 0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址: 浙江省江山经济开发区江东区八二路 1 号