

高浓超稳定弹滑硅油 WF-8233N

主要成分 嵌段有机硅聚合物

技术指标	外 观	淡黄透明液体
	离子性	阳/非
	含固量 (%)	56.0-60.0
	PH	7.0-8.0

功能及特点

乳化后呈透明稍带蓝光有机硅微乳液。能赋予织物持久耐洗的柔滑、挺弹风格，与蓬松整理剂复配，做出各种不同的风格。

适用范围

适用于棉、人棉、涤纶、锦纶及其混纺织物的浸渍整理，尤其在羊毛、羊毛混纺、不倒绒及涤纶小毛皮、涤纶或尼龙短袜、锦纶无缝内衣上，手感滑爽、蓬松、细腻。

使用方法

冷水化料：按原油：水=1:2 左右化料。冷水化料，有条件可加温 30℃左右乳化。先放原油，加原油 2%的冰醋酸。然后开搅拌器，边搅拌边将水加入釜中，按 0.1 份、0.2 份、0.3 份、0.4 份、0.5 水，依次加入，每次半小时，可得到无色透明乳液，停止搅拌，过滤出料。

1. 浸轧工艺：用量 10-30g/L，定型。

2. 浸渍工艺：用量 1.0-3.0% (o.w.f) 时间 20-30min

脱水，100-130℃烘干。

详细工艺请用户通过实际试样酌情调整。

包装与贮存

110 千克塑料桶，密封避光贮存，最佳乳化日期生产日期 10 日内。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话：0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路1号