

松软硅油 WF-8266A

主要成分 嵌段有机硅聚合物

技术指标	外观	无色至淡黄色透明液体
	PH 值(1%水溶液)	5.0-7.0
	离子性	弱阳
	含固量	19.0-21.0

功能及特点

1. 本品为嵌段有机硅聚合物，分子量小，有很好的穿透力，手感性能突出。
2. 本品容易渗透到纤维内部，赋予织物极好的柔软性能，尤其适用于厚重织物的透软整理。
3. 本品适用于低温整理（低于 160℃），高温（大于 160℃）整理适宜复配使用，用量大时关注黄变变化。

适用范围

适用于棉、涤、各类化纤布，及其混纺织物，对各类纤维都有很好的透软整理效果，通用性能极佳。

使用方法

1. 浸轧工艺：用量 5-30g/L，130℃-190℃定型，50"-180"。
2. 浸渍工艺：用量 0.1-0.5% (o.w.f)，温度 30℃-50℃，时间 5' - 20'，脱水，100℃烘干或定型。具体工艺请客户根据实际工况酌情调整。

包装与贮存

120 千克塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话：0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路1号