

柔软剂 WF-8568A

主要成分 多元嵌段共聚物

技术指标	外 观	亚透明液体
	含固量 (%)	21.0-22.0
	pH 值 (1%水溶液)	4.0-6.0
	离子性	阳
	溶解性	易溶于水

功能及特点

- 1.本品是一种松软带细腻型多元嵌段共聚物硅油，能赋予各种纤维织物蓬松、细腻挺括的手感风格。
- 2.具有耐洗涤性，不影响色牢度及色光，能增强织物的抗撕裂强度及抗皱性。
- 3.具有优异的耐温性和耐剪切性，对工作环境适应性强。

适用范围

适用于棉，涤棉，涤织物。

使用方法

1. 浸渍法：
用量 1-2% (o. w. f)，室温下浸渍 20-30min 左右，然后脱水、烘干或定型。
2. 浸轧法：
用量 15-30g/L，一浸一轧（或两浸两轧）→烘干或定型

具体工艺请用户通过试样酌情调整。

包装与贮存

120 千克塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话：0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路1号