

涤蓬松剂 WF-8582B

主要成分 多元共聚有机硅聚合物

技术指标	外观	亚透明液体
	PH 值(1%水溶液)	4.0-6.0
	离子性	弱阳
	含固量	12.0-13.0

功能及特点

1. 本产品有良好的化学稳定性和配伍性。
2. 对染厂正常的阴离子和碱残留物，有良好的稳定性，不会导致硅油破乳。
3. 可以赋予织物蓬松、柔软，垂感好回弹强的手感风格。

适用范围

适用于涤针织、涤梭织，涤棉混纺织物的蓬松、柔软，垂感好回弹强的手感风格整理。

使用方法

1. 浸轧工艺：用量 20-40g/L，定型。
2. 浸渍工艺：用量 1.0-3.0% (o.w.f) 时间 20-30min 脱水，烘干。

详细工艺请用户通过实际试样酌情调整。

包装与贮存

120 千克塑料桶，密封避光阴凉贮存，常温下保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话：0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路1号