

油滑硅油 WF-8713T

主要成分	聚醚改性嵌段硅油	
技术指标	外 观	淡黄色液体
	含固量 (%)	67-70
	PH 值	7.0-8.0
	离子性	弱阳
	溶解性(原油)	不溶于水

功能及特点

1. 本品是一种滑爽型聚醚改性硅油，能赋予各种纤维织物超滑爽、柔软丰满的后整理手感风格。
2. 具有耐洗涤性，不影响色牢度及色光，能增强织物的抗撕裂强度及抗皱性。
3. 适用于各种纤维，能赋予其超滑爽柔软之丝质手感。
4. 具有优异的耐温性和耐剪切性，对工作环境适应性强。
5. 适用于在各种上柔软剂的设备中使用。

适用范围

适用于涤锦提花，混纺提花，锦纶，腈纶，涤，棉及各种毛类织物。

使用方法

1. 冷水化料：按原油 4:1 加乳化剂，原油和乳化剂混合物按 1:1 加水乳化（根据客户含量需求，可调整乳化比例），冰醋酸按原油 3% 加入。然后开搅拌器搅拌 10 分钟，然后边搅拌边将水加入釜中，分 6 次加入，每次搅拌 15 分钟，可得到乳白乳液，停止搅拌，过滤出料。
2. 浸渍法：乳液用量 1-1.5% (o.w.f)，室温下浸渍 20-30min 左右，然后脱水、烘干或定型。
3. 浸轧法：乳液用量 10-15g/L，一浸一轧（或两浸两轧）→烘干或定型

具体工艺请用户通过试样酌情调整。

包装与贮存

110 千克塑料桶，密封避光阴凉贮存，常温下保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话：0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路1号