

低气味平滑硅油 WF-8715A

主要成分	聚醚改性嵌段硅油乳液	
技术指标	外观	蓝光透明液体
	含固量 (%)	26-28
	PH 值	4.0-6.0
	离子性	弱阳
	溶解性(乳液)	易溶于水

功能及特点

- 1.嵌段型聚醚改性硅油,能赋予各种纤维织物超滑爽细腻的后整理手感风格.
- 2.具有耐洗涤性,不影响色牢度及色光,能增强织物的抗撕裂强度及抗皱性。
- 3.具有优异的耐温性和耐剪切性,对工作环境适应性强。
- 4.通用性广,适用于多种不同纤维织物的后整理加工处理。
- 5.超低气味,加工后的织物无硅油气味残留。

适用范围

适用于涤,涤棉,棉及各种绒类织物。

使用方法

- 1.浸渍法: 按含固量 26%乳液用量 1-1.5% (o.w.f), 室温下浸渍 20-30min 左右, 然后脱水、烘干或定型。
- 2.浸轧法: 按含固量 26%乳液用量 10-15g/L, 一浸一轧 (或两浸两轧) → 烘干或定型

具体工艺请用户通过试样酌情调整。

包装与贮存

120 千克塑料桶, 密封避光阴凉贮存, 常温下保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品, 始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观, 浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话: 0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址: 浙江省江山经济开发区江东区八二路1号