

超弹整理剂 WF-8804A

主要成分 嵌段有机硅乳液

技术指标	外观	带蓝光透明液体
	PH 值(1%水溶液)	4.0-6.0
	离子性	弱阳
	含固量	21.0-22.0

功能及特点

1. 该产品新型嵌段结构，不同普通的氨基硅油，不粘辊、不漂油、不残留油垢。
2. 赋予织物滑弹、丰满的手感效果；
3. 对织物的渗透性好，亲和力强，织物色差小。
4. 稳定性好，耐剪切、耐酸碱(pH=3-10)。

适用范围

适用于刺毛布、涤纶、罗马布等织物及其混纺织物的滑弹整理。在羊毛、不倒绒及涤纶小毛皮上手感滑爽、丰满、有弹性。

使用方法

1. 浸轧工艺：用量 10-60 g/L，定型 160-190℃。
2. 浸渍工艺：用量 0.5-6.0 % (o.w.f)，脱水，烘干或定型。

具体工艺请用户通过试样酌情调整。

包装与贮存

120 千克塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话：0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路1号