

超滑弹硅油 WF-8804N

主要成分	嵌段有机硅聚合物	
技术指标	外 观	淡黄色透明液体
	PH	7.0-8.0
	离子性	阳/非
	含固量 (%)	56-60

功能及特点

1. 可以赋予织物爽滑、柔软、蓬松的手感。
2. 对织物直接性好，渗透力强。
4. 耐盐碱相对较好，黄变低。

适用范围

通用于棉、涤纶、锦纶及其混纺织物，刺毛品种后整理，可用于浸轧法整理，也适用于浸渍法整理。

使用方法

冷水化料：按原油：水=1:2 左右化料，有条件可加温 30℃左右乳化。先放原油，加原油 2%的冰醋酸。然后开搅拌器，边搅拌边将水加入釜中，按 0.1 份、0.2 份、0.3 份、0.4 份、0.5 水，依次加入，每次 20 分钟，可得到无色透明乳液，停止搅拌，过滤出料。

1. 浸轧工艺：用量：5-20g/L，定型：140℃-210℃。
2. 浸渍工艺：用量：0.5-2% (o.w.f) 时间：5-30min，脱水，100-130℃烘干或定型。

详细工艺请用户根据实际需求酌情调整。

包装与贮存

110 千克/塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话：0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路1号